

# Skötsel & Underhåll



NORDIC STABIL

PLASTGOLV



# Nordic Stabil

Nordic Stabil är ett heterogent plastgolv för bostäder samt offentlig miljö med lättare slitage. Ytan är polyuretanförstärkt med TOPCLEAN som gör det lättstädad och slitstarkt.

## Rengöring

Moppa, dammsug och sopa. Fukttorka vid behov. Använd neutralt allrengöringsmedel enligt fabrikantens doseringsanvisningar. Överdosera ej.

## Skydda

Var rädd om golvet. Lyft när tunga möbler flyttas. Ta för vana att förse möbelben med möbeltassar för att undvika bestående intrycksmärken och repor.

## Fläckborttagning

Bör göras när fläckarna är färska annars kan vissa fläckar bli bestående (skokrä, kulspets, läppstift t ex). Torka med vatten efter all fläckborttagning.



Fläcktyp	Borttagningsmedel
Frukt, bär, saft, mjölk, grädde, läsk, öl, vin	Allrengöringsmedel, ev. tillsatt med ammoniak
Karbonpapper, färgband, stencil, kulspetspasta, bläck, läppstift	T-röd
Choklad, kaffe, te, asfalt, fett, olja, sko lacksmärke, skokrä	Allrengöringsmedel eller tvättnafta, vit/röd Scotch-Brite kan användas
Blod	Kallt vatten + ammoniak
Urin, uppkastningar, exkrement	Allrengöringsmedel
Rost	Allrengöringsmedel och oxalsyra
Tuggummi	Kylspray eller is i plastpåse. Skrapa försiktigt med kniv/sickel
Brännmärke av cigaretter	Skrapa med kniv/sickel. Använd vit/röd Scotch-Brite för efterpolering
Golvlim	Limtvätt, lacknafta, bearbeta med vit/röd Scotch-Brite, torka noga med bomullstrasa.

## Allmänna råd

- OBS! Plastgolv skadas av bensen, toluen, aceton, klor, kolväten ("tri" och "tera"), cellulosaörtunning, oljevax och kraftskurpulver.
- Gummihjul på vagnar och leksaker, betsade möbelben, möbeltassar av gummi och fötter på hushållsmaskiner kan ge fläckar. Om du är osäker, skydda golvet genom att lägga en mattbit, pappskiva eller liknande under. Lyft tunga föremål och möbler, annars finns det risk för att plastgolvet kan förskjutas och skadas.
- Även färgade ämnen från vissa typer av gångmattor av plast och textil, tryck på plastpåsar, djuravföring och andra starkt färgade ämnen kan ge fläckar som ej går att få bort.
- Avtorkningsmattor minska för nedsmutsning och repning av gruskorn.
- Vid lösläggning ska golvsydd användas.
- Du som har löslagt plastgolv, tänk på att använda dammsugare med borstmunstycke.

**Sätt gärna upp detta skötselråd på insidan av Er städkåpsdörr.**



[www.tarkett.se](http://www.tarkett.se)